

SHINKIWA

S-SERIES POWER AMPLIFIER

S-5000



คุณสมบัติเด่น

- อินพุตสัญญาณแบบ TS Phone และ RCA
- รองรับการทำงานในโหมดสเตอริโอ
- LED แสดงระดับสัญญาณเอาต์พุต และเฟลต
- วงจรป้องกันลำโพงช็อต และป้องกันไฟตรงรั่วออกมา
- มีพัดลมระบายความร้อน

SPECIFICATION

Maximum Power-output Raing	: 350 Wrms x2 @ 8 Ω
	550 Wrms x2 @ 4 Ω
	5000 Wpmo Both Channel @ 4 Ω
Input Impedance	: 30 KΩ
Frequency Response	: 15 Hz-20KHz
Total Harmonic Distortion	: 0.005% @ 1KHz 10W.
	0.1% @ Max Output
Input Sensitivity	: 0.775 Vrms
Dimensions (W x H x D)	: 19" x 3.5" x 13"
Weight	: 15.2 Kgs.

Specifications subject to change without notice



บริษัท วี.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
VC.ELECTRONICS SALES AND SERVICE CO., LTD.

1508 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2287-1628, 0 2676-3103 โทรสาร. 0 2213-1991

www.vcpro.net
www.vcpro.biz
www.vc-electronic.com

Specification Sheet