

SHiNKiWA**PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER****MV 1600****คุณสมบัติเด่น**

- หม้อแปลงเทอร์อยด์คุณภาพ จ่ายกระแสได้สูง
- พลังกำลังสูง ด้วยขนาดกะทัดรัดเพียง 2 U
- สมรรถนะดีเยี่ยม เชื่อถือได้
- คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
- LED แจ้งสถานะคลิป แสดงผลตามจริง
- วงจรป้องกันอุณหภูมิเกิน พร้อม LED แจ้งเตือน
- วงจรป้องกันไฟตรงร้าวออกลำโพง พร้อม LED แจ้งเตือน
- วงจรจำกัดกระแส ป้องกันกระแสเกิน
- ปุ่มปรับความดังมาตรฐาน 31 ระดับ

**SPECIFICATION**

Power Output Level 8 Ω/STEREO :	550 W + 550 W
4 Ω/STEREO :	800 W + 800 W
8 Ω/BRIDGE :	1600 W
Total Harmonic Distortion	
20 Hz – 20KHz, Half Power 4-8 Ω/STEREO :	0.05%
Frequency Response :	20 Hz-20KHz
S/N Ratio :	100 dB
Damping Factor 1 KHz , 8 Ω :	>300
Slew Rate STEREO :	>20V/μ sec.
Input Sensitivity (Vol. Max) Rated Power into 8 Ω :	0.775V/1.0V/1.44V
Input Impedance :	20 KΩ/Balance , 10 KΩ/Unbalance
Controls	Front panel : POWER switch , Independent 31 detents dual att.
	Rear panel : MODE Switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
	SENSITIVITY Switch (0.775/1.0V/1.44V), GND Lift Switch
Connectors	Input : Neutrik Female XLR, ¼ Phone Jack(balanced)
	Output : Binding posts, Speakon
Indicators :	POWER , PROTECTION , CLIP , INPUT/OUTPUT SIGNAL
Protection Circuits :	POWER Switch on/off mute, DC detection, Current Limit, Temp (heatsink temp >90°)
FAN circuit :	Low Speed (<50°), high speed (>50°)
Power rerequisites :	220 Vac 50 Hz
Power Consumption :	1000W
Dimensions (W x H x D) :	483 x98 x 450 mm
Weight :	21 Kg.

Specifications subject to change without notice

บริษัท วี.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
VC.ELECTRONICS SALES AND SERVICE CO., LTD.

1508 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2287-1628, 0 2676-3103 โทรสาร. 0 2213-1991

www.vcepro.net
www.vcepro.biz
www.vcelectronic.com

Specification Sheet