

**SHiNKiWA****PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER****MV 800****คุณสมบัติเด่น**

- หม้อแปลงเทอร์อยด์คุณภาพ จ่ายกระแสได้สูง
- พลังกำลังสูง ด้วยขนาดกะทัดรัดเพียง 2 U
- สมรรถนะดีเยี่ยม เชื่อถือได้
- คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
- LED แจ้งสถานะคลิป แสดงผลตามจริง
- วงจรป้องกันอุณหภูมิเกิน พร้อม LED แจ้งเตือน
- วงจรป้องกันไฟตรงร้าวออกลำโพง พร้อม LED แจ้งเตือน
- วงจรจำกัดกระแส ป้องกันกระแสเกิน
- ปุ่มปรับความดังมาตรฐาน 31 ระดับ

**SPECIFICATION**

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Output Level 8 Ω/STEREO :                     | 250 W + 250 W                                                                       |
| 4 Ω/STEREO :                                        | 400 W + 400 W                                                                       |
| 8 Ω/BRIDGE :                                        | 800 W                                                                               |
| Total Harmonic Distortion                           |                                                                                     |
| 20 Hz – 20KHz, Half Power 4-8 Ω/STEREO :            | 0.05%                                                                               |
| Frequency Response :                                | 20 Hz-20KHz                                                                         |
| S/N Ratio :                                         | 100 dB                                                                              |
| Damping Factor 1 KHz, 8 Ω :                         | >300                                                                                |
| Slew Rate STEREO :                                  | >20V/μ sec.                                                                         |
| Input Sensitivity (Vol. Max) Rated Power into 8 Ω : | 0.775V/1.0V/1.44V                                                                   |
| Input Impedance :                                   | 20 KΩ/Balance , 10 KΩ/Unbalance                                                     |
| Controls                                            | Front panel : POWER switch , Independent 31 detents dual att.                       |
|                                                     | Rear panel : MODE Switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)                                   |
|                                                     | SENSITIVITY Switch (0.775/1.0V/1.44V), GND Lift Switch                              |
| Connectors                                          | Input : Neutrik Female XLR, ¼ Phone Jack(balanced)                                  |
|                                                     | Output : Binding posts, Speakon                                                     |
| Indicators :                                        | POWER , PROTECTION , CLIP , INPUT/OUTPUT SIGNAL                                     |
| Protection Circuits :                               | POWER Switch on/off mute, DC detection,<br>Current Limit, Temp (heatsink temp >90°) |
| FAN circuit :                                       | Low Speed (<50°), high speed (>50° )                                                |
| Power rerequisites :                                | 220 Vac 50 Hz                                                                       |
| Power Consumption :                                 | 600W                                                                                |
| Dimensions (W x H x D) :                            | 483 x98 x450 mm                                                                     |
| Weight :                                            | 16 Kg.                                                                              |

*Specifications subject to change without notice*

บริษัท วี.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
VC.ELECTRONICS SALES AND SERVICE CO., LTD.

1508 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2287-1628, 0 2676-3103 โทรสาร. 0 2213-1991

www.vcepro.net  
www.vcepro.biz  
www.vceelectronic.com

**Specification Sheet**