

Embao®

Professional Audio

SG-922 UHF Dual Channel Diversity CHARACTERISTIC

- ADOPTS SMT AND MODULARIZATION DESIGN TECHNOLOGY ;
- ADOPTS UNIQUE STYLE SHIELD, EXCELLENT ANTI-JAMMING.

Handheld Transmitter



Bodypack Transmitter



UHF Wireless Microphone SG-922

UHF Dual Channel Wireless Microphone System

2 channel fixed frequency wireless microphone
Strong anti-jamming ability can avoid any interference.
Available at 794-806 MHz

SPECIFICATION:

SG-922

- Carrier Wave Frequency range UHF 794-806 MHz
- Frequency Oscillation Mode Quartz Control
- Frequency Responses 50Hz~18KHz
- Image Interference Ratio >80dB
- S/N Ratio >90dB
- T.H.D.(1KHz) <0.5%@1KHz
- Power 12 -18VDC 600mA

EB-9H

- Carrier Wave Frequency range 794-806 MHz
- Spurious Emissions <-60dBc
- Radio Frequency Output Power ≤30mW
- Battery AA 1.5V X 2
- Type Dynamic Microphone
- Modulation Type FM

EB-9T

- Carrier Wave Frequency range 794-806 MHz
- Spurious Emissions <-60dBc
- Radio Frequency Output Power ≤30mW
- Battery AA 1.5V X 2
- Type Dynamic Microphone
- Modulation Type FM

DECEMBER 2009

Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม งามวงศ์วาน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.my^{npe}.com E-Mail: my^{npe}@my^{npe}.com



All features & specifications subject to change without notice.