



CONFERENCE SYSTEM 2880

CM-2880 : Chairman Unit | CM-2881 : Delegate Unit

NEW

CM-2880

CM-2881

คุณสมบัติทั่วไป | Features

- ไมโครโฟนมีสวิตช์ กดปิด-เปิด เมื่อต้องการพูดและขณะใช้งาน จะมีแสงสีแดงสว่างขึ้นตรงวงแหวนรอบไมโครโฟน
- ไมโครโฟนประธาน มีปุ่มยกเลิกไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมด้วย สวิตช์พิเศษพร้อมเสียงเตือน
- ไมโครโฟนมีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติ เมื่อผู้ประชุมกดแล้วไม่พูด หรือไม่มีเสียงนานเกิน 40-50 วินาที (โดยประมาณ Auto -off)
- มีวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพง และปรับความดังได้ในตัว
- สายสัญญาณพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างไมค์ยาว 2.50 เมตร
- ก้านไมโครโฟนรวมสปริงข้ออ่อนถึงหัวไมค์ยาวมากกว่า 50 ซม.
- ชุดประชุมสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 50 ไมค์ และขยายเพิ่มโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงเพื่อการบันทึก และขยายเสียงได้
- มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอ เพื่อต้องการตัดเสียงรบกวน
- ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้
- สามารถใช้กับ Power Supply รุ่น PS-2500, PS-2800R

คุณสมบัติทางเทคนิค | Specifications

ชนิดไมโครโฟน	Electret Condensor
มุมการรับสัญญาณเสียง	Ultra - Directional
ความไวในการรับสัญญาณ	-78 dB (+/- 3 dB)
ค่าความต้านทานของไมโครโฟน	2.2K ohm
การตอบสนองความถี่	40 - 16,000 Hz
ภาคกำลังขยายเสียง	750 mW
อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	>60 dB
ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณโดยรวม (THD)	<0.5% (15mW)
ลำโพงขนาด 3 นิ้ว รับกำลังขยาย	860mW - 1W/ 8 ohm
ระดับสัญญาณเสียงเพื่อบันทึกและขยายเสียง	300 mV (10K ohm)
ระดับสัญญาณเสียงช่องหูฟัง	>150 mW / 8 ohm
ใช้กระแสไฟฟ้า	12 - 15.8 Vdc
ขนาด (W x H x D)	115 x 56 x 205 mm
น้ำหนัก	1.27 Kg

Distributed By:



CONFERENCE POWER SUPPLY

PS-2800R

คุณสมบัติทางเทคนิค | Specifications

คุณสมบัติแรงดันไฟฟ้า

- รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 198 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 14.8 Vdc / 5A
- การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า 500 mV (p-p)
- การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 98 VA
- มาตรฐานสายไฟเข้าเครื่อง (Input AC Cord) PW-461 Standard

คุณสมบัติทางเสียงแบบ Analog

- การตอบสนองความถี่ 100-18,000 Hz
- กำลังขยายของเสียง 750 mW
- ลำโพงมอนิเตอร์ 860 mW / 8 ohm (3")
- ความแรงสัญญาณเพื่อบันทึกเสียง 780 mV (10K ohm)
- การรับสัญญาณเสียงเข้า 500 mV (10K ohm)
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน > 60 dB
- ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (THD) < 0.5% (15mW)

คุณสมบัติทางเสียงแบบ Digital

- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ High Speed USB PC/Notebook (Driver)
- สนับสนุน OS Windows 98 / SE / ME / 2K / XP / Windows 7
- การบันทึกเสียง
 - อัตราการสุ่มความถี่เสียง 8 Khz
 - ชนิดการบีบอัดข้อมูลเสียง MP3 (32 Kbps)
- รองรับข้อมูลเพลงในรูปแบบ MP3, MP4, WMA, WMV, ASF
- ขนาดความจุในการเก็บข้อมูล(Hard disk) 4GB
- ระยะเวลาการบันทึกเสียง (MP3) 280 Hours
- ระยะเวลาการใช้งานเล่นกลับแบบต่อเนื่อง (Play Back) 5 Hours
- การตอบสนองความถี่ 20 - 20000 Hz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน >45 dB
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิได้ตั้งแต่ -5 - 45°C
- ขนาด (W x H x D) 430 x 100 x 240 mm
- น้ำหนัก 5.7 Kg



คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า

Star Conference Power Supply : PS-2800R

- จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครโฟนประชุมสตาร์ได้ทุกรุ่น
- มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติป้องกันการลัดวงจรในระบบพร้อมสัญญาณเตือน
- มีฟิวส์ป้องกัน ไฟฟ้ากระแสลัดและไฟฟ้ากระแสตรง ใช้งานเกินพิกัดของเครื่อง
- สามารถบันทึกการประชุมด้วยระบบเทคโนโลยีการบีบอัดเสียงแบบ MP3 (32Kbps), ACT (8Kbps) ได้นานถึง 280 ชม. พร้อมสามารถเล่นเพลงหรือเสียงที่บันทึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- มีลำโพงมอนิเตอร์พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงได้ในตัว
- มีช่องรับสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นๆ ภายนอก
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกเพื่อการบันทึกและขยายเสียง
- สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ตั้งแต่ 198 - 240 โวลท์ / 50 - 60 ไซเคิล
- ขั้วต่อ (เสียบ) ได้ถูกออกแบบโดยแยก 2 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
- รองรับไมโครโฟนประชุมได้สูงสุดถึง 50 ไมค์และเพิ่มได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีปุ่มปรับระดับความดังของไมโครโฟนชุดประชุม
- รองรับการเล่น File MP4 ได้
- มีจอแสดงผล LCD ขนาด 1 1/2"
- มีเสียงระฆังดังเมื่อกด PRIOPITR
- มีเสียงเตือน ขณะที่ฟิวส์ DC ขาดหรือ OUT PUT OVER LOAD

Distributed By: